

Котлы безнакипные 3,0 -11,63 МВт на газообразном и жидком топливе



Водогрейный котел Богатырь-3,0 Г/Ж (КВа-3,0 Г/Ж)

Аналог REX 300, Logano S825L - 3050

Размер – 3800x2100x2580 мм; масса котла без воды – 3,9 т; толщина/диаметр котловой трубы – 57x3,5; 89x4,5; 32x3,0 мм; теплопроизводительность – 2,0 МВт; температурный режим – 95-70 °С; КПД (газ) – 92%; отопляемый объем – 63000 м³; гидравлическое сопротивление котла – 0,07 МПа; номинальный расход воды – 70 м³/ч; объем топочного пространства – 5,5 м³; расход топлива (газ природный) – 234 м³; температура дымовых газов на выходе из котла – 200-220 °С; аэродинамическое сопротивление – 400 Па.

Цена: 1 213 000 руб.



Водогрейный котел Богатырь-3,5 Г/Ж (КВа-3,5 Г/Ж)

Аналог REX 350, Logano S825L - 3700

Размер – 5700x2300x2500 мм; масса котла без воды – 5,8 т; толщина/диаметр котловой трубы – 57x3,5; 89x4,5; 32x3,0 мм; теплопроизводительность – 3,5 МВт; температурный режим – 95-70 °С; КПД (газ) – 92%; отопляемый объем – 110000 м³; гидравлическое сопротивление котла – 0,1 МПа; номинальный расход воды – 120 м³/ч; объем топочного пространства – 5,5 м³; расход топлива (газ природный) – 410 м³; температура дымовых газов на выходе из котла – 200-220 °С; аэродинамическое сопротивление – 550 Па.

Цена: 1 267 000 руб.



Водогрейный котел Богатырь-4,65 Г/Ж (КВа-4,65 Г/Ж)

Аналог REX 450, Logano S825L - 4200

Размер – 6100x2500x2900 мм; масса котла без воды – 7,2 т; толщина/диаметр котловой трубы – 57x3,5; 89x4,5; 32x3,0 мм; теплопроизводительность – 4,65 МВт; температурный режим – 95-70 °С; КПД (газ) – 92%; отопляемый объем – 135000 м³; гидравлическое сопротивление котла – 0,12 МПа; номинальный расход воды – 160 м³/ч; объем топочного пространства – 14,5 м³; расход топлива (газ природный) – 543 м³/ч; температура дымовых газов на выходе из котла – 200-220 °С; аэродинамическое сопротивление – 650 Па.

Цена: 1 323 000 руб.



Водогрейный котел Богатырь-7,56 Г/Ж (КВа-7,56 Г/Ж)

Аналог Logano S825L - 7700

Размер – 6800x2500x3100 мм; масса котла без воды – 10,2 т; толщина/диаметр котловой трубы – 57x3,5; 89x4,5; 32x3,0 мм; теплопроизводительность – 7,56 МВт; температурный режим – 95-70 °С; КПД (газ) – 92%; отопляемый объем – 234000 м³; гидравлическое сопротивление котла – 0,14 МПа; номинальный расход воды – 220 м³/ч; объем топочного пространства – 18 м³; расход топлива (газ природный) – 885 м³/ч; температура дымовых газов на выходе из котла – 200-220 °С; аэродинамическое сопротивление – 700 Па.

Цена: 1 598 000 руб.



Водогрейный котел Богатырь-9,28 Г/Ж (КВа-9,28 Г/Ж)

Аналог Logano S825L - 7700

Размер – 8009x3280x3980 мм; масса котла без воды – 12,6 т; толщина/диаметр котловой трубы – 57x3,5; 89x4,5; 32x3,0 мм; теплопроизводительность – 9,28 МВт; температурный режим – 95-70 °С; КПД (газ) – 92%; отопляемый объем – 243500 м³; гидравлическое сопротивление котла – 0,14 МПа; номинальный расход воды – 270 м³/ч; объем топочного пространства – 28 м³; расход топлива (газ природный) – 1087 м³/ч; температура дымовых газов на выходе из котла – 200-220 °С; аэродинамическое сопротивление – 750 Па.

Цена: 1 819 000 руб.



Водогрейный котел Богатырь-11,63 Г/Ж (КВа-11,63 Г/Ж)

Аналог Logano S825L - 7700

Размер – 10000x3280x3980 мм; масса котла без воды – 14,8 т; толщина/диаметр котловой трубы – 57x3,5; 89x4,5; 32x3,0 мм; теплопроизводительность – 11,63 МВт; температурный режим – 95-70 °С; КПД (газ) – 92%; отопляемый объем – 307500 м³; гидравлическое сопротивление котла – 0,15 МПа; номинальный расход воды – 340 м³/ч; объем топочного пространства – 34 м³; расход топлива (газ природный) – 1362 м³/ч; температура дымовых газов на выходе из котла – 200-220 °С; аэродинамическое сопротивление – 800 Па.

Цена: 2 095 000 руб.