

Котлы дымогарные 0,5 - 2,2 МВт на раме в легкой обмуровке (газ/жидкое топливо)



Водогрейный дымогарный котел Богатырь-0,5 Г/Ж (КВа-0,5 Г/Ж)

Аналог REX 50, Logano SK645 - 500

Размер – 2569x1880x1385 мм; масса котла без воды – 1,7 т; толщина/диаметр котловой трубы – 57x3,5; 89x4,5; 32x3,0 мм; теплопроизводительность – 0,5 МВт; температурный режим – 95-70 °С; КПД (газ) – 92%; отопляемый объем – 12500 м³; гидравлическое сопротивление котла – 0,05 МПа; номинальный расход воды – 17 м³/ч; объем топочного пространства – 4,5 м³; расход топлива (газ природный) – 58 м³/ч; температура дымовых газов на выходе из котла – 200-220 °С; аэродинамическое сопротивление – 120 Па.

Цена: 343 000 руб.



Водогрейный дымогарный котел Богатырь-0,8 Г/Ж (КВа-0,8 Г/Ж)

Аналог REX 75 / REX 85 , Logano SK745 - 730 / Logano SK745-820

Размер – 2577x2387x1430 мм; масса котла без воды – 2,1 т; толщина/диаметр котловой трубы – 57x3,5; 89x4,5; 32x3,0 мм; теплопроизводительность – 1,0 МВт; температурный режим – 95-70 °С; КПД (газ) – 92%; отопляемый объем – 20500 м³; гидравлическое сопротивление котла – 0,07 МПа; номинальный расход воды – 28 м³/ч; объем топочного пространства – 2,43 м³; расход топлива (газ природный) – 93 м³/ч; температура дымовых газов на выходе из котла – 200-220 °С; аэродинамическое сопротивление – 150 Па.

Цена: 436 000 руб.



Водогрейный дымогарный котел Богатырь-1,0 Г/Ж (КВа-1,0 Г/Ж)

Аналог REX 100, Logano SK745 - 1040

Размер – 2877x2387x1430 мм; масса котла без воды – 2,5 т; толщина/диаметр котловой трубы – 57x3,5; 89x4,5; 32x3,0 мм; теплопроизводительность – 1,0 МВт; температурный режим – 95-70 °С; КПД (газ) – 92%; отопляемый объем – 25000 м³; гидравлическое сопротивление котла – 0,08 МПа; номинальный расход воды – 34 м³/ч; объем топочного пространства – 2,7 м³; расход топлива (газ природный) – 116 м³/ч; температура дымовых газов на выходе из котла – 200-220 °С; аэродинамическое сопротивление – 180 Па.

Цена: 489 000 руб.



Водогрейный дымогарный котел Богатырь-1,2 Г/Ж (КВа-1,2 Г/Ж)

Аналог REX 120, Logano SK745 - 1200

Размер – 2027x2387x1430 мм; масса котла без воды – 2,9 т; толщина/диаметр котловой трубы – 57x3,5; 89x4,5; 32x3,0 мм; теплопроизводительность – 2,2 МВт; температурный режим – 95-70 °С; КПД (газ) – 92%; отапливаемый объем – 30000 м³; гидравлическое сопротивление котла – 0,09 МПа; номинальный расход воды – 41 м³/ч; объем топочного пространства – 2,9 м³; расход топлива (газ природный) – 140 м³/ч; температура дымовых газов на выходе из котла – 200-220 °С; аэродинамическое сопротивление – 200 Па.

Цена: 582 000 руб.



Водогрейный дымогарный котел Богатырь-1,4 Г/Ж (КВа-1,4 Г/Ж)

Аналог REX 140, Logano SK745 - 1400

Размер – 2327x2692x1727 мм; масса котла без воды – 3,3 т; толщина/диаметр котловой трубы – 57x3,5; 89x4,5; 32x3,0 мм; теплопроизводительность – 1,4 МВт; температурный режим – 95-70 °С; КПД (газ) – 92%; отапливаемый объем – 35000 м³; гидравлическое сопротивление котла – 0,11 МПа; номинальный расход воды – 48 м³/ч; объем топочного пространства – 3,2 м³; расход топлива (газ природный) – 163 м³/ч; температура дымовых газов на выходе из котла – 200-220 °С; аэродинамическое сопротивление – 250 Па.

Цена: 658 000 руб.



Водогрейный дымогарный котел Богатырь-1,6 Г/Ж (КВа-1,6 Г/Ж)

Аналог REX 160

Размер – 2827x2692x1727 мм; масса котла без воды – 4,0 т; толщина/диаметр котловой трубы – 57x3,5; 89x4,5; 32x3,0 мм; теплопроизводительность – 1,6 МВт; температурный режим – 95-70 °С; КПД (газ) – 92%; отапливаемый объем – 40000 м³; гидравлическое сопротивление котла – 0,12 МПа; номинальный расход воды – 55 м³/ч; объем топочного пространства – 3,8 м³; расход топлива (газ природный) – 186 м³/ч; температура дымовых газов на выходе из котла – 200-220 °С; аэродинамическое сопротивление – 300 Па.

Цена: 780 000 руб.



Водогрейный дымогарный котел Богатырь-2,0 Г/Ж (КВа-2,0 Г/Ж)

Аналог REX 200, Logano SK745 - 1850

Размер – 2895x2962x2142 мм; масса котла без воды – 4,5 т; толщина/диаметр котловой трубы – 57x3,5; 89x4,5; 32x3,0 мм; теплопроизводительность – 2,0 МВт; температурный режим – 95-70 °С; КПД (газ) – 92%; отапливаемый объем – 50000 м³; гидравлическое сопротивление котла – 0,13 МПа; номинальный расход воды – 69 м³/ч; объем топочного пространства – 4,1 м³; расход топлива (газ природный) – 233 м³/ч; температура дымовых газов на выходе из котла – 200-220 °С; аэродинамическое сопротивление – 350 Па.

Цена: 860 000 руб.



Водогрейный дымогарный котел Богатырь-2,2 Г/Ж (КВа-2,2Г/Ж)

Размер – 3395x2962x2142 мм; масса котла без воды – 4,9 т; толщина/диаметр котловой трубы – 57x3,5; 89x4,5; 32x3,0 мм; теплопроизводительность – 2,2 МВт; температурный режим – 95-70 °С; КПД (газ) – 92%; отапливаемый объем – 55000 м³; гидравлическое сопротивление котла – 0,15 МПа; номинальный расход воды – 76 м³/ч; объем топочного пространства – 4,5 м³; расход топлива (газ природный) – 256 м³/ч; температура дымовых газов на выходе из котла – 200-220 °С; аэродинамическое сопротивление – 400 Па.

Цена: 965 000 руб.